



Ficha técnica RoGra NG 4

| Dados técnicos | Valores |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Caudal nominal | 4 L/s |
| Volume total | 1568 L |
| Volume máximo de gordura | 380 L |
| Quantidade de decantados | 215 L |
| Dimensões C x P x A [mm] | Ø 1200 x 2200 mm |
| Diâmetro das aberturas de revisão | Ø 600 mm |
| Material | Poliétileno [PE] |
| Norma | SIST EN 1825 - 1, SIST EN 1825 - 2 |
| Material resistente aos raios UV | Sim |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os separadores de gorduras são utilizados em estabelecimentos industriais ou de restauração onde grandes quantidades de gorduras, óleos e outros líquidos leves são rejeitados para o saneamento.

Estas gorduras presentes nas águas residuais devem ser retidas antes de serem drenadas para a rede de esgotos.

Concebido e dimensionado de acordo com a norma SIST EN 1825-1 e SIST EN 1825-2.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EQUIPAMENTO ADICIONAL

Podem ser instalados no depósito vários acessórios adicionais, tais como filtros, medidores de nível e extensões ao acesso. Para mais informações sobre equipamentos adicionais, consulte: www.rotoECO.eu

Página Web: www.rotoECO.eu

Todos os direitos reservados, incluindo os direitos de reprodução fotomecânica e de armazenamento em suportes electrónicos. O fabricante reserva-se os direitos de alterar o produto. É proibida qualquer utilização comercial dos processos e procedimentos de trabalho assumidos neste documento. Embora as informações, textos e fotos do tenham sido cuidadosamente recolhidos, não se podem excluir erros e/omissões. Os editores não podem assumir a responsabilidade legal ou garantir qualquer informação incorrecta. A editora e os editores agradecem todas as sugestões de melhoria e avisos de possíveis erros no texto.

